

BRG  
GROUP



# VOXY

ใหม่เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย

สำหรับครอบครัวที่ต้องการรถยนต์เพื่อครอบครัวกับ VOXY เจนใหม่

\*อุปกรณ์บางส่วนในรายการที่แจ้งในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า\*

# TOYOTA VOXY S-Z



\*อุปกรณ์บางส่วนในรายการที่แจ้งในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า\*

# TOYOTA VOXY S-G



\*อุปกรณ์บางส่วนในรายการที่แจ้งในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า\*

# TOYOTA VOXY SPECIFICATION



ประเภทรถ ระบบขับเคลื่อนน้ำหนักประสิทธิภาพ	รถยนต์ไฮบริด			ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์	
	2WD (ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า)	S-Z ( 7 ที่นั่ง )	S-G ( 7 ที่นั่ง )	S-Z	S-G
รุ่นของรถ	E-Four(ระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้า) 4WD( ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ)	6AA-ZWR90W-BPXRB	6AA-ZWR90W- BPXSB		
น้ำหนักตัวรถ*1*2	kg	1,670*3 [1,710]	1,640*4*5*6 [1,690*4*5*6]	ยาง 205/55R17 และ ล้ออะลูมิเนียม 17 x 61 (ตัดเฉียง + สึกาเซ็นเทกัล)	ยาง 205/60R16 และ ล้ออะลูมิเนียม 16x6J (สึกกลางเนกัล)
น้ำหนักกรวม*1*2	kg	2,055*3 [2,095]	2,025*4*5*6 [2,075*4*5*6]		
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด	M	5.5			ไฟหน้าLEDแบบสะท้อนแสง (พร้อมฟังก์ชันปรับระดับ) +ไฟหรี่LED-ไฟเลี้ยวLED +ไฟกลางคืน(LED)
"อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กรรทวงที่ตัน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว)"	WLTC	km/L	23.0 [22.0]	23.0 [22.0*9]	ไฟหน้าLEDแบบสะท้อนแสง (พร้อมฟังก์ชันปรับระดับ) +ไฟหรี่LED-ไฟเลี้ยวLED +ไฟกลางคืน(LED)
	โหมดในเมือง	km/L	22.2 [22.0]	22.2 [22.0*9]	
	โหมดชานเมือง	km/L	25.0 [23.9]	25.0 [23.9*9]	
	โหมดทางหลวง	km/L	22.1 [20.9]	22.1 [20.9*9]	
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงหลัก		ระบบไฮบริด, ระบบหยุดจอดชั่วคราว, ระบบส่งกำลังแบบไฟฟ้าต่อเนื่อง, วาล์วแปรผัน, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, ระบบควบคุมการจราจร			
ขนาด	ความยาวโดยรวม	MM	4,695		เครื่องวัด Opticon เฉพาะแบบไฮบริด จอแสดงผลข้อมูลสี่แบบ TFT ขนาด 7.0 นิ้ว
	ความกว้างโดยรวม	MM	1,730		
	ความสูงโดยรวม	MM	1,895 [1,925]		
	ระยะฐานล้อ	MM	2,850		
	ดอกลูกหน้า / หลัง	MM	1,500/1,515		
	ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ(ค่าที่วัดได้ภายในบริษัท)	MM	140 [125]		
	ความยาวด้านใน x ความกว้างด้านใน x ความสูงด้านใน (ค่าที่วัดได้ภายในตัวรถ)	MM	2,805*1,470*1,405		
เครื่องยนต์	เชื้อเพลิงที่ใช้	น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว			
	กำลังขับสูงสุด <สุทธิ>	kW (PS) /r.p.m.	72 (98) /5,200		
	แรงบิดสูงสุด <สุทธิ>	N·m (kgf·m) /r.p.m.	142 (14.5) /3,600		
	อุปกรณ์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	EFI ( อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)			
	ความจุถังน้ำมัน	L	52		
อุปกรณ์ พวงมาลัย	ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง	แมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง / ทอร์ชันบาร์ คอยล์สปริง			
	หยุดพัก	หน้า/หลัง	แผ่นระบายอากาศ / แผ่นระบายอากาศ		
มอเตอร์หน้า	ชนิด	วิธีการกระตุ้น			ประเภทประสานการเบรกด้วยไฮดรอลิก / ปฏิกิริยา
	กำลังขับสูงสุด	kW (PS)	70 (95)		
	แรงบิดสูงสุด	N·m (kgf·m)	185 (18.9)		
มอเตอร์ ด้านหลัง	ชนิด	[มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัส]			
	กำลังขับสูงสุด	kW (PS)	[30 (41)]		
	แรงบิดสูงสุด	N·m (kgf·m)	[84 (8.6)]		
แบตเตอรี่หลัก สำหรับการจ่ายไฟ	ชนิด	ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่			
	ความจุ	Ah	4.08		

## • สีภายในและภายนอก

	S-Z	S-G
ผิวเบาะ	หนังเทียม+ผ้า	เนื้อผ้าเกรดดี
สีภายใน	สีดำ	สีดำ
สีพาดาน	สีดำ	สีดำ

